



SOLDATECH

WELDING. CUTTING. CREATING.


- ✓ Beschermd reduceerventiel met vochtscheider
- ✓ Schakelaar in de toorts
- ✓ Traploos instelbare snijstroom
- ✓ IGBT inverter techniek
- ✓ Lichtgewicht

ORIGINALS PLASMASNIJDER

PL40E

ORIGINALS

Specificaties	PL40E
voltage	220V / 240V
frequentie	50/60Hz
ingangsstroom	25,2A
ingangsvermogen	5,8 kW
inschakelduur	20% - 40A
ampère bereik	15 - 40A
traploos instelbare snijstroom	15-40A
max. onbelaste spanning	270V
max. snijdikte koolstofstaal (bij gebruik van argon gas)	12mm
optimale snijdikte (bij gebruik van perslucht):	koper = 1-4 mm roestvrij staal = 1-8 mm aluminium = 1-8 mm ijzer = 1-12 mm staal = 1-10 mm
beschermingsklasse	IP21S
isolatieklasse	H
afmetingen	410 x 140 x 287 mm
gewicht	6,4 kg



De SolderTech Originals bewijzen al jarenlang efficiënte, gebruiksvriendelijke en betrouwbare apparaten te zijn. De apparaten zijn enorm veelzijdig en verkrijgbaar tegen een zeer gunstige prijskwaliteit verhouding.

De PL40E beschikt over een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel en is zelfs tijdens snijwerkzaamheden in te stellen, zodat het beste snijresultaat gerealiseerd wordt. De moderne IGBT inverter techniek zorgt niet alleen dat de PL40E duurzame prestaties met meer vermogen levert, maar het maakt de snijder ook licht in gewicht en draagbaar. Overbelasting beveiliging in combinatie met een ingebouwde ventilator voorkomt oververhitting en zorgt dat hoogwaardige snijprestaties langdurig gegarandeerd zijn. Ideaal voor het snijden van laag gelegeerd staal, roestvrij staal en aluminiumlegeringen.

Inclusief

- Toorts met 2,5m kabel
- Aardeklem met 1,8m kabel
- Perslucht / beschermingsgas slang van 2m
- 3x snij-tip
- 3x snij-electrode
- 3x keramische dop
- 1x slangklem



1Phase



DC



HF



Thermal protection



A Stepless



IGBT

SOLDATECH